


FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ **FB-16/W-2-2** - Technisches Datenblatt




Allgemein	
Typen-Bezeichnung:	FB-16/W-2-2
Werkstoff:	1.4404
Äußerste Abmessungen	
Länge:	3 501 mm
Breite:	1 340 mm
Höhe:	2 050 mm
Gewichte	
Leergewicht:	1 376 kg

Abwasser	
Maximal-Durchfluss:	16,0 L/s
Max. zulässige Temperatur:	100 °C
Abwasser-EIN:	Glattrohr DA160
Abwasser-AUS:	Glattrohr DA160
Nutzwasser	
Maximal-Durchfluss:	8,0 L/s
Max. zulässiger Überdruck:	6 bar
Nutzwasser-EIN:	3 Zoll AG
Nutzwasser-AUS:	3 Zoll AG

Reinigung: Wärmetauscher kann auf der Abwasserseite ohne Betriebsunterbrechung gereinigt werden (einfach Abdeckungen abnehmen und z.B. mit Wasserstrahlreiniger oder Bürste reinigen)

Darstellung: Abdeckungen abgenommen




FERCHER Abwasserwärmetauscher Typ **FB-16/W-2-2** - Kennlinien

Kurven gelten für Betrieb mit Nutzwasser-EIN Temperatur von 15°C

Für speziellere/individuelle Berechnungen richten Sie Ihre Anfrage bitte an office@fercher.at. Wir freuen uns Ihnen bei der richtigen Typenwahl und Auslegung helfen zu dürfen.

Leistungs-Kurven



Nutzwasser-Druckverlust

